



F-crimp connector 5.1/8.4, 100 stk æske

Artikelnummer: 153203

Beskrivelse

F-crimp F-56-ALM 5,1/ 8,4 106H
Enkelt connector. Med tredobbelt afskærmning.
Nemt at montere, ingen løse dele. Designet til høj holdbarhed.

Specifikationer

BESTILLINGSINFORMATION	
EAN Nummer	5702661532030
EGENSKABER	
Kabel type	KOKA 500, KOKA 80, KOKA 6
Værktøj	153607
SKÆRMNING	
Skærmning @ 1000-2000 MHz	> 90 dB
Skærmning @ 2000-3000 MHz	> 90 dB
Skærmning @ 30-1000 MHz	> 100 dB
OVERFØRSELSIMPEDANS	
Overførsel Impedans ved 5-30 MHz	11.7 mΩ/m
FREKVENSBOMRÅDE	
Frekvensområde	0.3-3000 MHz
TAB	
Indsætningstab (typ.)	-0.01 @ 860-1000 MHz dB
REFLEKTIONSDEMPNING	
Refleksionsdæmpning	-38.4 @ 860-1000 MHz dB
ELEKTRISKE DATA	
Impedans	75 Ω
GENERELLE SPECIFIKATIONER	
Arbejdstemperatur område	-40 to +100 °C

MEKANISKE DATA	
Overfladebehandling	Nitin-6
Pakkedybde	0,021 m
Pakkehøjde	0,011 m
Totalvægt	0,006 kg
Pakkebredde	0,012 m
Max Tensile Strength	200 N/mm2
Nettovægt	0,006 kg
Pakke str.	100
